

Información técnica

Minivator 2000	
A Radio de giro mínimo	690mm
B Pared mínima al respaldo del asiento	95mm
C Profundidad del asiento	360mm
D Amplitud plegada mínima al reposapiés	400mm
E Amplitud abierta mínima al borde del reposapiés	689mm
F Amplitud del apoyabrazos – externa	550mm
G Amplitud del apoyabrazos – interna	460mm
H Altura del respaldo del asiento	453mm
I Reposapiés a la altura del asiento – opción estándar del asiento – opción de asiento tipo percha – opción de asiento fijo	485-630mm 650-875mm 426-446mm
J Altura mínima del reposapiés	70mm
Espacio requerido para estacionamiento inferior	700mm
Intrusión mínima de riel en las escaleras	116mm
Intrusión mínima de riel al final de las escaleras	500mm
Intrusión mínima de riel al final de las escaleras – intrusión inferior reducida	420mm
Límite máximo de peso – versión más pesada	115kg 137kg
Velocidad	0,12m/segundos (aprox.)
Suministro de potencia	Batería de 24v CC
Charger	100-240v (50-60Hz)
Ángulo máximo de escalera	56°



SOLTEVA ELEVACION

900 100 133

SOLUCIONES DE MOVILIDAD EN MANOS DE PROFESIONALES

www.soltevaelevacion.com



Tenga en cuenta que los colores reales podrían variar ligeramente de los indicados. Se ha proporcionado toda la información de buena fe pero no constituye ninguna garantía. Minivator Group se reserva el derecho de alterar los diseños y especificaciones sin previo aviso.

